



KÖSTER Bitumen Emulsion - Emulsie bituminoasă

Amorsa si acoperire de protectie (hidroizolare) fara solvent, inodora.

Caracteristici

KÖSTER Bitumen Emulsion este un produs fără solvenți, cu vâscozitate scăzută cu aderență excelentă atât pe substrat mineral umed cât și uscat. Poate fi utilizat ca amorsa pentru KÖSTER KSK Membranes sau pentru acoperirile hidroizolante bituminoase KÖSTER, modificate polimeric, de exemplu pentru protejarea betonului și hidroizolarea exterioră a subsolului.

KÖSTER Fix-Tape 15 DS - Bandă dublu adezivă bitum/cauciuc	Numar articol W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15 - Membrană hidroizolantă bitum/cauciuc	Numar articol W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15 - Membrană hidroizolantă la rece bitum/cauciuc	Numar articol W 815 105
KÖSTER Universal Cleaner	Numar articol X 910 010

Date Tehnice

Particule solide	60 %
pH	10.5
Timp de uscare (+ 20 °C)	24 ore
Aplicarea urmatorului strat (+ 20°C)	3-4 ore

Domenii de Aplicare

Ca amorsă pentru aplicarea membranelor hidroizolante auto-adezive KÖSTER KSK, acoperiri KÖSTER bituminoase modificate polimeric și ca înveliș de protecție sau amorsa pentru aplicarea membranelor pentru acoperiș.

Strat suport

Substratul trebuie să fie lipsit de particule friabile, praf, ulei și grăsimi.

Aplicare

KÖSTER Bitumen Emulsion se aplică nediluat într-un singur strat folosind o pensulă, o rolă sau un dispozitiv de pulverizare adecvat.

Consum

aprox. 200 - 300 g/m² per strat

Curatare

Curatați uneltele imediat după utilizare, cu apă curată. Materialul întărit poate fi îndepărtat cu Koster Universal Cleaner.

Impachetare

W 190 030 30 kg găleată metal

Depozitare

Depozitați materialul în loc răcoros dar ferit de îngheț. În ambalajele originale, sigilate, poate fi depozitat cel puțin 12 luni.

Siguranta

Respectați toate regulile de siguranță guvernamentale, de stat și locale, în timpul prelucrării materialului.

Produse inrudite

KÖSTER KSK ALU Strong	Numar articol R 817 105 AS
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU - Bandă fixare 10 ALU	Numar articol W 810 AL
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece - Bandă butilică pentru izolare	Numar articol W 815 015 F

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.