



KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece - Bandă butilică pentru izolare

Bandă butilica laminata textil autoadezivă, aplicabilă la rece, pentru etanșarea marginilor superioare ale membranelor KÖSTER KSK 1.5 mm x 150 mm

Caracteristici

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece este o bandă hidroizolanta laminată textil, butilica / cauciucata, . Este autoadeziv si aplicabil la rece, de 1,5 mm grosime, cu o folie protectoare de partea adezivă. Materialul poate fi aplicat direct din rolă. Este extrem de rezistent la rupere, imediat impermeabil, iar acesta poate fi acoperit cu ipsos datorită partii sale laminate din partea superioară. Nu este necesara o amorsa inainte de aplicare a Amorsarea înainte de aplicarea KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece.

Date Tehnice

Material	Butil / Cauciuc
Latime	15 cm
Grosime	1.5 mm
Rezistent la temperatura	- 25 °C la + 80 °C
Temperatura de aplicare	+ 5 °C la + 30 °C
valoarea-value	aprox. 135,000
valoare-Sd	approx. 203 m

Domenii de Aplicare

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece este destinat pentru etansarea marginilor membranelor KÖSTER KSK pe substraturi solide,curate, uscate si fara ulei.

Strat suport

La instalarea membranelor de hidroizolatie KÖSTER KSK, amorsa trebuie sa fie aplicata pana deasupra marginii superioare a membranei astfel incat KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece sa fie aplicata ferm pe suprafata.

Atunci cand utilizati numai KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece, pentru amorsare sunt adecvate KÖSTER KBE Liquid Film si KÖSTER KSK Primer BL

Aplicare

Dupa hidroizolarea cu membranele KÖSTER KSK, KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece este atasat pe marginea membranei hidroizolante, eventual acopera marginea membranei si substratul respectiv. In asa fel se poate face o tranzitie intre hidroizolare si tencuiala. Inainte de aplicare, folia protectoare de pe partea adeziva a benzii trebuie indepartata.

Apasati ferm banda aplicata pe substrat folosind KÖSTER Rubber Hand Roller. Poate fi tencuit datorită laminării textile de pe suprafața superioară in zonele de stopire a fundatiei.

Consum

1.5 mm x 150 mm.

Curatare

Curatati instrumentele de taiere cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare

W 815 015 F 10 m rola

Depozitare

Depozitati materialul uscat la temperaturi cuprinse intre + 5 °C si + 30 °C. Poate fi depozitat pentru cel putin 1 an.

Produse inrudite

KÖSTER KSK ALU Strong	Numar articol R 817 105 A S
KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă lichidă	Numar articol W 245
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU - Bandă fixare 10 ALU	Numar articol W 810 AL
KÖSTER KSK ALU 15 - Membrană hidroizolantă bitum/cauciuc	Numar articol W 815 096 A L
KÖSTER KSK SY 15 - Membrană hidroizolantă la rece bitum/cauciuc	Numar articol W 815 105
KÖSTER Universal Cleaner - Agent de curățare universal	Numar articol X 910 010

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficiență și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcții și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.